

[スマートシャッターPI3プレミアム設定情報]

スマートシャッターをインターネットで制御するために、スマホアプリBlynkを利用しています。Blynkアプリの利用条件は、ダウンロード時にお客様に同意いただくもので、Blynk社に委ねられており、弊社で関与することはできません。

スマートシャッターの稼働には、スマートシャッター本体にWiFi設定、Blynkトークン設定、お客様のスマホに、スマホアプリBlynkの設定が必要になります。しかしこれらの設定作業は、Linuxの経験のない人には難しいため、お客様の情報をお伺いして、設定を代行インストールしています。

以下、お客様のスマートシャッターPI3にBlynkをインストールするにあたり、必要な情報となりますので、メールにてご連絡ください。

●WiFi(インターネット)設定

スマートシャッターPI3の設置場所には、良好なインターネット(WiFi)環境が必要です。インターネット接続が安定しているか、スマホなどで確認し、そのSSID(Wi-Fi接続に必要なネットワーク名)とパスワードをお知らせ下さい。

1. SSID _____
2. パスワード _____

●スマホアプリ設定(Blynk IoTアプリ)設定

AppStore または Google Play から「**Blynk IoT**」を検索し、アプリをインストールして下さい。

アプリを起動し、「Sign Up」から、メールアドレスを登録して一連のユーザー登録を完了してください。このアカウントを家族で共有することで、家族のスマホからも、シャッターの開閉が行えるようになります。従ってメールアドレスやパスワードは、家族で共有できるものにすると良いでしょう。

3. メールアドレス _____
4. パスワード _____

●Blynkトークン設定

Blynk アプリ内の設定やトークンの取得は、当初弊社で代行します。デザインの変更など、自由にお楽しみいただいても結構ですが、デバイスの削除など復旧できない変更には注意してください。

スマートシャッター + シャッタースイッチ + WiFiパワーアンテナ(2.4G)を購入のユーザーは、**2.4GHz帯のSSIDが必要**です。

以上、1~4をメールでお知らせ下さい。

